

X5.085



X5.085



Power Technology.

PRESTACIONES MOTOR		
Potencia nominal (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Potencia máxima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Régimen nominal	rpm	2200
Régimen de potencia máxima	rpm	de 1400 a 2200 rpm
Par máximo al régimen motor de 1400 rpm	Nm	375
Productor - Marca		FPT
Sistema de post-tratamiento de gases de escape		DOC-DPF
Cilindros / Cilindrada / Válvulas		4 / 3,4 L / 8
Engine Memo Switch		•
CAPACIDADES		
Depósito carburante	l	103
EMBRAGUE		
Tipo		• mecánico
TRANSMISIÓN		
Número de marchas - std		• 12AD + 12MA con inversor mecánico / ○ inversor hidráulico
Número de marchas - opción 1		○ 24AD + 24MA con inversor hidráulico y Hi-Lo
Número de marchas - opción 2		○ 36AD + 12MA con inversor hidráulico y HML
Superreductor		○
Velocidad mínima con superreductor	km/h	0,36 con 12AD + 12MA / 0,30 con Hi-Lo / 0,32 con HML (RI 700 mm)
TOMA DE FUERZA TRASERA		
Tipo		• mecánico - ○ electrohidráulico
Velocidades	rpm	• 540/540E - ○ 540/1000 - ○ 540/540E/1000/1000E - ○ 540
TdF proporcional al avance		○
EJES DELANTERO Y TRASERO		
Eje delantero rígido		•
Tracción		4RM
Bloqueo diferencial delantero		• de deslizamiento limitado - ○ bloqueo de diferencial 100% Hydralock
Bloqueo diferencial trasero		• electrohidráulico
SISTEMAS DE FRENADO		
Frenos delanteros		• activación automática de la doble tracción al frenar
Frenos traseros		frenos de rampa
Sistemas de frenado de remolque		○ frenado hidráulico de 2 líneas según MR - ○ frenado hidráulico de 1 línea o CUNA ○ frenado neumático de 2 líneas*
CIRCUITO HIDRÁULICO		
Bomba hidráulica para elevador trasero y distribuidores + dirección - caudal		• 56 + 30 l/min
Distribuidores traseros - tipo, número		mecánico, 1 - 2 - 3
Retorno de flujo libre		•
ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO		
Control de elevador trasero		• mecánico o electrónico
Categoría - tipo de enganches		II - ○ rótulas para soldar ○ enganches rápidos ○ brazos telescópicos
Ergonomic Lift System (E.L.S.) con sistema hidráulico de amortiguación		○
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	• 3900
ENGANCHE DE 3 PUNTOS DELANTERO		
Elevador delantero		○
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	1600
TOMA DE FUERZA DELANTERA		
Tipo		○ - embrague multidisco de mando electrohidráulico con conexión modulada
Velocidad	rpm	1000
CABINA		
Cabin Total View Slim montada sobre silent-blocks		•
Nivel de ruido en cabina	dB(A)	77
Calefacción / Climatización		• calefacción y ventilación ○ climatizador manual
EQUIPAMIENTO ADICIONAL		
McCormick Fleet Management - adaptador		•
DIMENSIONES Y PESOS		
Distancia entre ejes	mm	2171
Altura máxima al techo de la cabina sin intermitentes	mm	2485 - medida con neumáticos 280/85R24 - 420/85R30
Peso de expedición - calculado con especificaciones standard	kg	3700
Peso máximo admisible	kg	5800
Tamaño máximo de los neumáticos delanteros y traseros - (Índice RI)	mm	380/70R24 (RI 575mm) - 480/70R34 (RI 750mm)

Legenda: • de serie ○ opcional * mercado de posventa

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.